

Operadores de Cortina



MOD. GH

**ABRE PUERTAS
INDUSTRIAL**

CONFIABILIDAD EN SISTEMAS DE USO CONTINUO Y PESADO

Gran resistencia y seguridad en todo tipo de aplicaciones

El modelo GH resuelve problemas de espacios para la mayoría de las aperturas.

Su freno magnético (opcional) con función de bloqueo posee mayor seguridad para posibles forzamientos de las puertas.

Automatiza puertas seccionales de operación ascendente y cortinas enrollables.

El sistema de clutch provee seguridad y funcionalidad al presentarse atoramientos en la puerta.

Los ciclos por hora dependerán del voltaje y peso de la puerta.

La transmisión se basa en un sistema de reducción por medio de engranes bañados en aceite, lo cual permite regular la velocidad de apertura y cierre del equipo, por lo que el funcionamiento de la puerta resulta versátil.

Dos diagramas de conexión para instalación de accesorios:

- B2. Este diagrama permite conectar el receptor, botonera, timer, loop y cualquier otro tipo de accesorio.

- C2. Este diagrama es para botonera de 3 pasos; la apertura requiere de presión momentánea en el botón y para el cierre presión constante.

Los baleros evitan fricciones durante el funcionamiento de las flechas ofreciendo bajo mantenimiento de lubricación y larga vida útil. Éstos se presentan sellados y lubricados.

Su construcción se basa en la norma "NEMA 1", el chasis está fabricado en calibre 11 con una capa de pintura resistente a cualquier ambiente.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	115 y 220 VAC
Sistema de Control	Relevadores / Contactor
Paso de cadena	50
Vel. desplazamiento	8" a 10"/s
Límites de paro	Tornillo sinfín y 2 tuercas
Tipo de banda	4L

Cuenta con una caja de engranes bañados en aceite (reductor de velocidad).

Tira de conexiones externa para fácil instalación del receptor.



PUERTAS SECCIONALES Y DE OTROS TIPOS

Potencia del motor h.p.	Cortina enrollable					
	Calibre 24 acero	Calibre 22 acero	—	Calibres 18, 20 acero	Calibre 16 acero	—
	Aluminio	Aluminio	—	Acero	—	—
	Puerta seccional					
	—	Calibres 22, 24 acero	Calibre 20 acero	—	Calibre 16 acero	—
	Fibra de vidrio	Aluminio	Madera	—	—	—
	—	—	Calibre 24 acero insulada	—	Calibre 20 acero insulada	Calibre 16 acero insulada
	Área máxima de puerta m ²					
1/2	30.2	27.9	25.5	23.2	20.9	16.2
3/4	44.6	39.9	36.2	31.6	25.5	20.9
1	60.4	52.0	46.5	39.9	30.2	27.9
1-1/2	—	—	63.2	50.2	39.5	34.8
2	—	—	—	59.5	52.0	42.7
3	—	—	—	81.3	78.1	57.6

