

Operadores de Pistón



MOD. POWER 230

**ABRE PUERTAS
ABATIBLES**

Abre rejas Abatibles

Calidad, rendimiento y Seguridad a un mínimo costo

El modelo Merik Power 230 está diseñado para abrir y cerrar rejas abatibles de hasta 250 kg. de peso por hoja, con medidas de hasta 2.5m. cada una.

Se coloca asegurándose a la puerta o reja con unos soportes. La colocación depende de las dimensiones y el diseño de la puerta.

El abrepuertas es colocado en cada hoja del lado interior de la casa en posición para abatir hacia dentro o hacia fuera.

Fabricado con una batería de respaldo en caso de ausencia de energía eléctrica.



Cerebro PC160

Receptor incluido
Frecuencia 433 Mhz
Memoria para 50 transmisores
Sistema de desaceleración a la apertura y cierre (2 ajustes).
Ajuste de fuerza (por medio de potenciómetro M1 y M2)
Ajuste de cierre automático (por medio de Dip-Switch 4 tiempos).
Ajuste de límite de paro (por medio de potenciómetro).
Retardo de una hoja (por medio de potenciómetro).
Ajuste de funcionamiento de lámpara.
Programación de 1 ó 2 pistones.
Apertura peatonal (1 hoja) con el transmisor
Apertura total (2 hojas) con el transmisor
Conexión con 2 cables del motor al cerebro
Contenedor



Cerebro PC160

Conexión al cerebro 2 cables.
Ajustes con potenciómetros.
Led indicadores 3.
Transformador de 4 A.
Conexión una foto celda.
Conexión para un botón.
Alarma cuando están funcionando los motores

Accesorios de línea



Cerradura eléctrica



Transmisor de 4 canales

Incluye

Manual de programación e instalación
2 juegos Herrajes
2 pistones
2 transmisores
1 Cerebro P160
10 Mts. De cable de conexión para los pistones
Baterías de respaldo.
Sistema de desbloqueo manual

Opcionales

Switch de llave
Botonera
Lámpara
Cerradura
Llave digital alámbrica

Especificaciones Técnicas

Descripción	Unidad	Merik Power 230
Alimentación de entrada	v	120
Alimentación de funcionamiento	V DC	24
Tamaño de vástago	Cm	40
Tamaño de hojas	Mts.	2.5
Fuerza de empuje	N	2500 a 3000
Peso de hojas	Kg	250
Temperatura de trabajo	°C	-20 a 70
Ciclos de operación	C x H	Residencial
Grado de protección	IP	44

