

Operadores de Cortina



MOD. H

**ABRE PUERTAS
INDUSTRIAL**

CONFIABILIDAD EN SISTEMAS ENROLLABLES

Instalación fácil en espacios reducidos

El modelo H resuelve problemas de espacios para la mayoría de las aperturas.

Su freno magnético (opcional) con función de bloqueo posee mayor seguridad para posibles forzamientos en las cortinas y puertas de operación ascendente.

Automatiza puertas seccionales de operación ascendente y cortinas enrollables.

Evita atoramientos en la puerta. La banda dentada tipo "V" patina para no dañar el equipo automático y la puerta.

Los ciclos por hora dependerán del voltaje y peso de la puerta.

Los baleros evitan fricciones durante el funcionamiento de las flechas ofreciendo bajo mantenimiento de lubricación y larga vida útil. Éstos se presentan sellados y lubricados.


La transmisión se basa en un sistema de catarinas y cadena, lo cual permite regular la velocidad de apertura y cierre del equipo, por lo que el funcionamiento de la puerta resulta versátil.

Dos diagramas de conexión para instalación de accesorios:

- B2. Este diagrama permite conectar el receptor, botonera, timer, loop y cualquier otro tipo de accesorio.
- C2. Este diagrama es para botonera de 3 pasos; la apertura requiere de presión momentánea en el botón y para el cierre presión constante.

Su construcción se basa en la norma "NEMA 1", el chasis está fabricado en cal. 11 con una capa de pintura resistente a cualquier ambiente.

Tira de conexiones externa para fácil instalación de receptor.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	115 y 220 VAC
Sistema de Control	Relevadores / Contactor
Reducción	Doble
Paso de cadena	50
Cadena de transmisión	Paso 48
Vel. desplazamiento	8" a 10"/s
Límites de paro	Tornillo sinfín y 2 tuercas
Tipo de banda	4L

PUERTAS SECCIONALES Y DE OTROS TIPOS

Potencia del motor h.p.	Cortina enrollable					
	Calibre 24 acero	Calibre 22 acero	—	Calibres 18, 20 acero	Calibre 16 acero	—
	Aluminio	Aluminio	—	Acero	—	—
	Puerta seccional					
	—	Calibres 22, 24 acero	Calibre 20 acero	—	Calibre 16 acero	—
	Fibra de vidrio	Aluminio	Madera	—	—	—
	—	—	Calibre 24 acero insulada	—	Calibre 20 acero insulada	Calibre 16 acero insulada
	Área máxima de puerta m ²					
1/3	28.8	26.8	24.2	19.5	16.2	11.6
1/2	37.2	32.5	29.7	26.0	23.2	18.6
3/4	52.08	46.5	41.8	35.3	30.2	23.2
1	55.8	58.2	52.0	44.1	37.2	28.8

